

SPECYFIKACJA KOPIARKI BIZHUB C250I

Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)	Do 25/25 str./min
Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor)	Do 15/15 str./min
Prędkość w trybie autoduplex dla A4 (mono/kolor)	Do 25/25 str./min
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor)	5,2/6,9 sec.
Czas przygotowania do pracy	Ok. 11 s w mono; 13 s w kolorze
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Półtony	256 gradacji
Ilość kopii	1 – 9999
Format oryginału	A6–A3, niestandardowe rozmiary
Powiększenie	25-400%, co 0,1%; automatyczne powiększanie

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość drukowania	1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Szybkość drukowania A4 (mono/kolor)	Do 25/25 str./min
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix

Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android) Opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania (mono/kolor)	Do 100/100 obr./m w trybie simplex Do 200/200 obr./m w trybie duplex
Tryby skanowania	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Dodatkowo: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a and 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX

SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA

Liczba dokumentów w pamięci	do 3000 dokumentów lub 10 000 stron
Typ skrzynek użytkownika	Publiczne, Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); Grupowe (uwierzytelniane)
Typ skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbiór faksów; odpytywanie faksu

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Rozmiar panelu/rozdzielczość	10.1" / 1 024 x 600
Pamięć systemowa (standardowa/maks.)	8 192 MB
Twardy dysk	256 GB (standardowo)
Interfejsy	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

	Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	Do 100 oryginałów; A6–A3; 35–163 g/m ² ; dostępne są RADF lub Dualscan ADF
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.)	1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy
Podajniki papieru (standardowe)	1x 500 arkuszy, A6–A3, niestandardowe rozmiary; 52– 256 g/m ² 1x 500 arkuszy; A5–SRA3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	2x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m ² 1x 2 500 arkuszy, A4, niestandardowe arkusze; 52–256 g/m ²
Kaseta dużej pojemności (opcjonalna)	1x 3 000 arkuszy, A4, niestandardowe arkusze; 52–256 g/m ²
Podajnik boczny	150 arkuszy; A6–SRA3; niestandardowe rozmiary; baner; 60–300 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie w pół; składanie do postaci listowej; broszura
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa)	maks. 250 arkuszy
Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie)	maks. 3300 arkuszy
Zszywanie	Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Składanie listowe	maks. 3 arkusze
Pojemność składania listowego	maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Wydajność składania do postaci listowej	Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)

Broszura	Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Wydajność wyjściowa broszury	Maks. 100 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)
Liczba kopiowanych/drukowanych stron (miesięcznie)	Zalecana 16 000 stron; maks. ¹ 130 000 stron
Żywotność tonera	Do 28 000 stron (czerni) Do 28 000 stron (CMY)
Żywotność jednostki obrazowania	Dla czerni: do 170 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) Dla CMY: do 65 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz)
Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,58 kW
Wymiary urządzenia (S x G x W)	615 x 688 x 779 mm (bez opcji)
Waga urządzenia	Ok. 84,0 kg (bez wyposażenia opcjonalnego)